



TIKKURILA
VINYL MATT
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, TELJESEN MATT BETÉRI FALFESTÉK

- TERMÉKTÍPUS** Kiváló fedőképességgel rendelkező, teljesen matt beltéri falfesték
- ALKALMAZÁSI TERÜLET** Falak és mennyezetek festésére nappalikban, hálószobákban és gyerekszobákban, valamint más hasonló száraz helyiségekben.
- TERMÉKJELLEMZŐK** Alkalmas beton, vakolt, téglá, gipszkarton, töltőanyaggal kezelt felületek festésére lakótérben lévő beltéri falakon.



VINYL MATT

MŰSZAKI ADATOK

Bázisfestékek	A BÁZIS, C BÁZIS
Színárnyalatok	Színkártyák: Symphony színkártya Tikkurila színezőrendszerben színezhető.
Fényeségi fokozat	Teljesen matt.
Fedőképesség	Elméleti fedőképesség 8-10 m ² /l. A tényleges fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől, a felhordás módjától, alakjától és érdességétől.
Kiszerezések	A BÁZIS: 2,7 l, 9 l C BÁZIS: 2,7 l, 9 l
Hígítás	Vízzel
Felhordási mód	Ecsettel, hengerrel vagy szórással.
Száradási idő	1/2 óra után porszáraz, 3 óra után átfesthető. (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)
Sűrűség (kg/l)	Kb. 1,3 kg/l színárnyalat függvényében, ISO 2811.
Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	SFS-EN 13300 II. osztály, ISO 11998.
Szárazanyag-tartalom (%)	40
VOC (Illékony szerves vegyület)	(kat. A/a) 30g/l(2010). A Vinyl Matt kevesebb mint 30 g/l VOC-ot tartalmaz.
Tárolás	Védje a fagytól. A rosszul zárt, a kis mennyiséget tartalmazó kannák, és színezett termékek nem bírják a hosszú tárolást. A színezett termékeket ugyanazon festési szezonban kell használni.

VINYL MATT

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A festendő felületnek száraznak, a környezeti hőmérsékletnek legalább +10 °C-nak, a levegő relatív páratartalmának pedig 80% alatt kell lennie.

Felület előkészítése

Festetlen felületek:

Tisztítsa meg az új kezeletlen felületeket a szennyeződések és a por eltávolításával. Szükség esetén a felületeket megfelelő töltőanyaggal kezelje, és a javított felületet csiszolja le. Távolítsa el a csiszolóport. Alapozza a felületet például Tikkurila Optiva Primerrel.

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületeket tisztítószerrel vagy egyéb megfelelő tisztítószeres oldattal. Csiszolja meg a felületet, érdesítsen minden fényes felületet. Távolítsa el a csiszolóport. Töltse ki a repedéseket és lyukakat megfelelő tömítőanyaggal, és csiszolja le a megszáradt felületet. Távolítsa el a csiszolóport. Szükség esetén alapozza a felületet Tikkurila Optiva alapozóval.

Festés

Használat előtt jól keverje fel a Vinyl Matt festéket, és szükség esetén hígítsa vízzel (a festékmennyiség legfeljebb 5%-áig). Vigyen fel 1-2 réteget hengerrel, ecsettel vagy szórással.

A szerszámok tisztítása

Tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

Karbantartási utasítások

Szükség esetén legkorábban a felület festésétől számított kb. 1 hónap elteltével. A felületeket száraz kefével vagy portörölővel tisztítsuk. A szennyezett felületeket semleges (pH 6-8) mosóoldatban megnedvesített nedves tisztítószerszámmal tisztítsuk. A felület a tisztítás után nem maradhat nedves. A tisztítószer gyártója által adott hígítási utasításokat kövesse a tisztítóoldat keverésekor.

A termék normál körülmények között egy hónap után éri el végső keménységét és tartósságát, ezért a felületeket ez idő alatt óvatosan kell kezelni. Ha a felületeket a befejezés után hamarosan tisztítani kell, akkor száraz vagy nedves törölkendővel enyhén tisztítsa meg.

Karbantartó kezelés

A Vinyl Matt beltéri falfestékkel festett felületek ugyanezzel vagy hasonló vízbázisú festékkel átfesthetők. Lásd Felület előkészítése.

Környezetvédelem és hulladékkezelés

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, száraz kannákat hasznosítsa újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Egészség és biztonság

A termék nem minősül veszélyesnek. Viseljen védőszemüveget. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes, belelegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy ködöt. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakcióötömegét (C(M)IT/MIT (3:1)) tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti megőrzése érdekében. Tartalmaz: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) reakcióötomege.

A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.



FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu